



NIRO MAX ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک

فصلی نو در صنعت الکترونیک



NIRO MAX ELECTRONIC

صنایع الکترونیک نیرومکس از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را با هدف نوآوری، تجهیز و به روز رسانی صنعت برق کشور آغاز کرد. این مجموعه در حوزه تحقیق، توسعه و تولید سیستم های حفاظتی، ابزار دقیق و همچنین طراحی و ساخت انواع رله های مورد استفاده در برق صنعتی و خانگی فعالیت می نماید. در طول بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پربار، نیرومکس با اتکا به دانش و تلاش مهندسان جوان، متعهد و پرتلاش خود، موفق به دریافت گواهی نامه ها و تاییدیه های معتبر داخلی و بین المللی گردیده است.

از جمله این گواهی نامه ها می توان به استاندارد مدیریت کیفیت اروپا ISO 9001:2008، استانداردهای بین المللی ISO 14001 و ISO 45001 همچنین نشان CE اروپا اشاره نمود که همگی نشان دهنده ی پایبندی این مجموعه به کیفیت و ایمنی در سطح جهانی است.

تولید دستگاه های سفارشی مطابق با نیاز شرکت ها و کارخانجات صنعتی با بالاترین سطح کیفیت، از دیگر زمینه های فعالیت این گروه صنعتی می باشد.

در حال حاضر، کلیه محصولات نیرومکس الکترونیک با ۲ سال ضمانت تعویض و ۵ سال خدمات پس از فروش عرضه می شوند تا اطمینان خاطر مشتریان به طور کامل فراهم گردد.



NP- 4A

محافظ چهارخانه

با کابل ۲ و ۴ متری



170-180V	محدوده ولتاژ قطع پایین	160-260V	محدوده ولتاژ کارکرد
4-6 دقیقه	زمان تاخیر در وصل یخچال و فریزر	50-60HZ	فرکانس
30-90 ثانیه	زمان تاخیر در وصل صوتی و تصویری	2/4M	طول کابل
20	IP	2*0/75 3*0/75	نوع کابل
		245-255V	محدوده ولتاژ قطع بالا

NP - 1D/A

محافظ تک خانه

یخچال و فریزر / کولر / پکیج
(دیجیتال و آنالوگ)



245-255V	محدوده ولتاژ قطع بالا	160-260V	محدوده ولتاژ کارکرد
170-180V	محدوده ولتاژ قطع پایین	10/16A	حداکثر جریان دستگاه
4-6 دقیقه	زمان تاخیر در وصل یخچال و فریزر، کولر	50-60HZ	فرکانس
30-90 ثانیه	زمان تاخیر در وصل پکیج	2450/3920W	توان
		20	IP

NPS

فتوسل

آمپر 10/16/40



مدل	لامپ رشته ای 100W	هالوژن 220V 50W	مختابی (فلورسنت) 80W	لامپ کم مصرف 20W	درایورهای LED یا سوییچی
10A	۲۰ عدد	۳۰ عدد	۸ عدد	۳ عدد	—
16A	۳۰ عدد	۴۵ عدد	۱۲ عدد	۵ عدد	۲ عدد
40A	۶۰ عدد	۹۰ عدد	۲۴ عدد	۱۰ عدد	۴ عدد

NAC

ساعت نجومی

آمپر 10/20



ولتاژ تغذیه	160-270VAC
فرکانس	50-60HZ
حداکثر جریان دستگاه	10/20A
وزن	100g
ابعاد	71*44*66MM
حدود درجه حرارت کار	-20/60C
IP	20

NCC

کنترل بار سه فاز



0/2-25SEC	زمان تاخیر در قطع	160-260V	ولتاژ تغذیه
1-13 5-45 20-60	رنج کنترل جریان	50-60HZ	فرکانس
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	102*75*52MM	ابعاد
20	IP	195g	وزن
		5A	جریان رله خروجی

NPC-3P-M

کنترل سه فاز میکروپروسسوری



%5-%25	محدوده قطع ولتاژ بالا و پایین	150-290V	ولتاژ تغذیه
10SEC	زمان تاخیر در وصل	50-60HZ	فرکانس
0-60SEC	زمان تاخیر در قطع	102*75*52MM	ابعاد
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	90g	وزن
20	IP	5A	جریان رله خروجی
		%3-%30	درصد عدم تقارن

NMT

مولتی تایمر آنالوگ



30SEC/MIN

60SEC/MIN

-20/60C

20

رنج زمانگیری

حدود درجه
حرارت کار

IP

160-260V

50-60HZ

102*75*52MM

90g

5A

ولتاژ تغذیه

فرکانس

ابعاد

وزن

جریان رله
خروجی

NVLC-1PH

کنترل ولتاژ تکفاز



230-290V

150-210V

0-60SEC

0-60SEC

-20/60C

20

محدوده قطع
ولتاژ بالا

محدوده قطع
ولتاژ پایین

زمان تاخیر
در وصل

زمان تاخیر
در قطع

حدود درجه
حرارت کار

IP

150-290V

50-60HZ

102*75*52MM

90g

5A

ولتاژ تغذیه

فرکانس

ابعاد

وزن

جریان رله
خروجی

NPCC-1PH

کنترل فاز بار تکفاز



5%-25%	محدوده قطع ولتاژ بالا و پایین	150-290V	ولتاژ تغذیه
1-13/5-45/20-60	رنج جریان	50-60HZ	فرکانس
0-240SEC	زمان تاخیر در وصل	102*75*52MM	ابعاد
0-60SEC	زمان تاخیر در وصل	120g	وزن
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	5A	جریان رله خروجی
20	IP		

NPC-2P

کنترل سه فاز



1-15SEC	زمان تاخیر در قطع	160-260V	ولتاژ تغذیه
10SEC	زمان تاخیر در وصل	50-60HZ	فرکانس
3%-30%	عدم تقارن	102*75*52MM	ابعاد
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	120g	وزن
20	IP	5A	جریان رله خروجی

NCCB

کنترل بار تکفاز



0/2-25SEC	زمان تاخیر در قطع	160-260V	ولتاژ تغذیه
1-3/5-45 20-60	رنج کنترل جریان	50-60HZ	فرکانس
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	84*26*87MM	ابعاد
20	IP	85g	وزن
		5A	جریان رله خروجی

NVLCB

کنترل ولتاژ تکفاز



230-290V	محدوده قطع ولتاژ بالا	150-290V	ولتاژ تغذیه
150-210V	محدوده قطع ولتاژ پایین	50-60HZ	فرکانس
0-60SEC	زمان تاخیر در وصل	83*24*84MM	ابعاد
0-60SEC	زمان تاخیر در قطع	80g	وزن
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	5A	جریان رله خروجی
20	IP		

NMTB

مولتی تایمر آنالوگ



30SEC/MIN
60SEC/MIN

رنج زمانگیری

160-260V

ولتاژ تغذیه

50-60HZ

فرکانس

-20/60C

حدود درجه
حرارت کار

83*24*84MM

ابعاد

70g

وزن

20

IP

5A

جریان رله
خروجی

NPCB-3P-M

کنترل سه فاز میکروپروسسوری



%5-%25

محدوده قطع
ولتاژ بالا و
پایین

150-290V

ولتاژ تغذیه

50-60HZ

فرکانس

10SEC

زمان تاخیر
در وصل

83*24*84MM

ابعاد

0-60SEC

زمان تاخیر
در قطع

80g

وزن

-20/60C

حدود درجه
حرارت کار

5A

جریان رله
خروجی

20

IP

%3-%30

درصد عدم
تقارن

NPCCB

کنترل فاز بار تکفاز



5%-25%	محدوده قطع ولتاژ بالا و پایین	150-290V	ولتاژ تغذیه
1-13/5-45/20-60	رنج جریان	50-60HZ	فرکانس
0-240SEC	زمان تاخیر در وصل	84*26*87MM	ابعاد
0-60SEC	زمان تاخیر در وصل	85g	وزن
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	5A	جریان رله خروجی
20	IP		

NPCB-2P

کنترل سه فاز



1-15SEC	زمان تاخیر در قطع	160-260V	ولتاژ تغذیه
10SEC	زمان تاخیر در وصل	50-60HZ	فرکانس
3%-30%	عدم تقارن	83*24*84MM	ابعاد
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	70g	وزن
20	IP	5A	جریان رله خروجی

NWPT

ساعت فرمان هفتگی

10/20 آمپر



160-270VAC	ولتاژ تغذیه
50-60HZ	فرکانس
10/20A	حداکثر جریان دستگاه
100g	وزن
71*44*66MM	ابعاد
-20/60C	حدود درجه حرارت کار
20	IP

NHM

رطوبت سنج

10/20 آمپر



1- 99RH%	حد بالای رطوبت	160-270VAC	ولتاژ تغذیه
0- 98RH%	حد پایین رطوبت	50-60HZ	فرکانس
0-60SEC	زمان تاخیر در وصل	10/20A	حداکثر جریان دستگاه
0-60SEC	زمان تاخیر در قطع	100g	وزن
-20/60C	حدود درجه حرارت کار	71*44*66MM	ابعاد
20	IP	MEAS (همراه با دستگاه)	نوع سنسور

NAVP-63A

محافظ ولتاژ جریان مینیاتوری 2L



230-300V	محدوده ولتاژ قطع بالا	160-270VAC	ولتاژ تغذیه
140-210V	محدوده ولتاژ قطع پایین	50-60HZ	فرکانس
1-300SEC	زمان راه اندازی اولیه	159g	وزن
0.1-10SEC	زمان تاخیر در قطع	85*36*65MM	ابعاد
1-999SEC	زمان تاخیر در وصل	63A	جریان رله خروجی
1-63A	محدوده قطع افزایش جریان	0-20	راه اندازی مجدد هنگام خطای افزایش جریان
-10%/+10%	باز تنظیم ولتاژ	-10%/+10%	باز تنظیم جریان
20	IP	-25/+55C	حدود درجه حرارت کار

coming soon...

محافظ ولتاژ +
نمایشگر جریان
مینیاتوری 2Lمولتی تایمر
دیجیتال
مینیاتوری 4Lکنترل ۳ فاز
میکروپروسسوری
مینیاتوری 4Lکنترل ۳ فاز
میکروپروسسوری
SMALL



NIRO MAX ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک



فصلی نو در صنعت الکترونیک



NIRO MAX ELECTRONIC

نیرومکس الکترونیک



www.niroomax.ir
info@niroomax.ir